



SALVO DIVERSA INDICAZIONE:
VITI M14x1.5 - 10.9, DADI M14x1.5 - 10
coppia di serraggio: C=160 Nm

N.B.: dadi a corona M24x1.5 delle teste sterzo:
serrare alla coppia di 275 Nm minimo, questo
valore può essere aumentato fino al
raggiungimento del foro per la copiglia.

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.				Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli: °sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno A3 UNI 936
Disegnato da P. Martini	Controllato da P. Martini	Data 15.12.2013	Scala 1:10	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione		Codice fornitore	
				Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.		TITOLO GRAFICO SCHEMA STERZATURA MECCANICA SERVOASSISTITA - 2° ASSE ORIGINALE IVECO Veicolo: AS AT AD 260S...Y/PT RHD - INTERASSE 2110	
S.T. System Truck S.p.A. via Paesa, 28 - I 46048 Roverbella (MN) tel. +39 0376 696809 - fax +39 0376 1760180				Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.		N° DISEGNO 40.01.10.0005 Modifica Foglio 1/1	