



SCHEDA TECNICA

RENAULT gamma "K" da 6x6 a 8x6 - configurazione 1+3P

PTT 32 ton (*) (Limite Tecnico 37,5 ton) - cat. N3G



DESCRIZIONE

La trasformazione a 4 assi, partendo da un veicolo a 3 assi (6x6), viene realizzata mediante **applicazione di un assale posteriore** con ruota singola, capacità 9 ton, sterzante idraulicamente, con sospensione pneumatica e completo di sollevatore a discesa automatica.

L'alimentazione del sistema di comando idraulico della sterzata dell'assale aggiunto è completamente indipendente ed autonomo e non va quindi a modificare in alcun modo il confort di guida del veicolo originale.

Il veicolo in questa configurazione è consigliabile per allestimenti (carico uniforme) che andranno ad operare su terreni con scarsa aderenza.

(*) Attenzione:

Il veicolo è stato verificato ai sensi della direttiva 2007/46/CE con le seguenti **masse massime tecniche**:

Complessiva: **37500 kg** - 1° asse: 7100 kg (7500, 8000 opp. 9000 kg) - 2° e 3° asse: 12600 kg (13000, 13400 opp. 14600 kg) - 4° asse: 8000 kg (opp. 9000 kg) a seconda del veicolo base.

In Italia il veicolo può essere immatricolato con le seguenti **masse legali**:

Complessiva: **32000 kg** - 1° asse: 7100 kg (7500, 8000 opp. 9000 kg) - 2° e 3° asse: 9500 kg - 4° asse: 8000 kg.



NOTE TECNICHE

- La trasformazione omologata è disponibile al momento solo sul passo (distanza 1°-2° asse) 4600 mm.
- L'incremento di tara dell'autotelaio rispetto al veicolo originale 6x6 è di circa 1100 kg.
- I diametri di volta rimangono invariati rispetto al veicolo a 3 assi di pari passo.
- La sospensione dell'asse aggiunto è pneumatica.
- L'assale aggiunto è dotato di freni a tamburo come sugli altri assi.
- L'assale, inoltre, è munito di sterzata comandata idraulica, sempre attiva.
- L'assale è completo di sollevatore con discesa automatica.
- Le gomme che sono state omologate per il veicolo sono le seguenti: 315/80 R22.5 e 385/65 R22.5.
- Il veicolo originale dovrà essere ordinato con presa di forza motore (PTER attacco DIN 5462 - cod.RTdx11 22811).

Per qualsiasi informazione, contattate S.T. SYSTEM TRUCK S.p.A. 0039.0376.696809 o info@stsystemtruck.com